

Flitslicht en Sirene (rood)

Art.-Nr. SG1681



- Geschikt voor binnentoepassingen en beveiligde buitentoepassingen
- Afzonderlijke aansturing van flitslicht en sirene
- Geluidsdruk: 110 dB(A) bij 1 m
- Beschermingsklasse: IP34

De sirene met flitslicht kan binnen of buiten het gebouw worden aangebracht. Deze gecombineerde signaalgever is het beslissende onderdeel van een volledig werkende alarmketen. De alarmsirene met knipperlicht is een gecombineerde signaalgever. Bij alarm geeft de sirene een harde intervaltoon met een geluidsdruk van meer dan 100 dB. Naast de akoestische beveiliging is er een optische alarmering door een gekleurd knipperlicht (knipperfrequentie: 2 Hz). De sirene en het knipperlicht kunnen apart worden aangestuurd. De robuuste kunststofbehuizing (IP34) van de gecombineerde signaalgever beschermt tegen invloeden van buitenaf. Om een lange levensduur te garanderen mag de signaalgever buiten alleen worden aangebracht op een overdekte plaats en beschermd tegen regen. De sirene met knipperlicht wordt extern voorzien van een voedingsspanning van 12 V. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u kiezen uit drie verschillende kleuren: rood (SG1681), geel (SG1682) en blauw (SG1683).

Flitslicht en Sirene (rood)

Art.-Nr. SG1681

Technische gegevens

Beschermingsklasse IP	34
Breedte	122mm
Energieverbruik	200mA
Geluidsdruk	100dB
Hoogte	73mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	2Hz
Lengte	43mm

Materiaal van de behuizing	ABS
Max. bedrijfstemperatuur	50°C
Min. bedrijfstemperatuur	-10°C
Montagelocatie	Binnenruimte en beschermd buitenbereik
Opgenomen vermogen	2,4W
Verlichting	4 x Gloeilamp
Voedingsspanning DC	12V